

Iverica Fundermax, P2 E1E05 US EPA TSCA VI & CARB2

Šifra proizvoda	Dužina	Širina	Debljina
08301/0004	2.800 mm	2.070 mm	10 mm

FunderMax Homogen ploča je sirova iverica klasa EN 312. Zadržava stabilnost, specifične kvalitete i širokom primjenom u industriji i općenito u proizvodnji. Mogućnost oplemenjivanja furnirom, laminatom (ultrapas) folijom, HPL, CPL - lijepljenje, kaširanje, prešanje, lakiranje i dr.

Sirova iverica prema EN 312 (Typ P2) je pogodna za unutarnje opremanje (isključivo namještaj). Standard: obostrano brušena.



KARAKTERISTIKE

EN EN 312

Opća upotreba P2

Razred emisije E1 E05

SPECIFIKACIJA

Debljina (mm)	10 mm
Širina	2.070 mm
Dužina	2.800 mm
Težina	39,992 kg
Sirova iverica	
Površina	Brušena površina
Spoj	ravni rub
Primjena	Izrada namještaja i opremanje interijera

više informacija <https://www.frischeis.ba/shop/ploce/sirova-iverica/sirova-iverica/iverica-fundermax--p2-e1e05-us-epa-tsca-vi--carb2--p7133297>

Skeniranjem QR koda direktno dolazite do stranice proizvoda u našem online shopu.

